

# NATIVO TRÄFIBERISOLERING

## EKOLOGISKT MATERIAL



NATIVO är certifierat med Europeiska kvalitetsmärknings – natureplus®. Kvalitetsstämpeln natureplus® står för hälsomedvetenhet, resurssnål produktion, skydd av begränsade naturresurser och deras tillämpningsområde. Produkter med denna märkning förs företrädesvis från förnybara, hållbara råmaterialkällor.



## NATURLIG ISOLERING

### EKOLOGISK PRODUKT

NATIVO Träfiberisolering är en ekologisk produkt, tillverkad av träfiber.

### GOD VÄRMELAGRINGSKAPACITET

NATIVO Träfiberisolering har en rad fördelar. Bland annat har den en värmelagringskapacitet som är dubbelt jämfört med normal isolering. Det gör att man får en mer stabil inomhustemperatur när det är temperatursvängningar ute (natt/dag).

### TRANSPORTERAR FUKT

NATIVO Träfiberisolering har också en unik förmåga att transportera fukt. Där normal isolering kan lagra ca 2% fuktighet, kan NATIVO Träfiberisolering lagra hela 20%. Detta är speciellt fördelaktigt när man bygger tjockare väggar där risken för kondens blir större.

Konstruktioner som "andas" utan fungerande ångspärr har visat sig ha en positiv inverkan på inomhusklimatet. I dessa konstruktioner är det en fördel att använda NATIVO Träfiberisolering på grund av sin förmåga att lagra och transportera fukt genom väggen.

### UNIVERSAL ISOLERING

NATIVO Träfiberisolering kan användas till både golv, vägg och tak, både vid nyproduktion och renovering.

### EKOLOGI

Råvaran till alla vårt isoleringsmaterial kommer från ett hållbart skogsbruk, som uppfyller de stränga kraven i FSC® (Forest Stewardship Council). Målet med FSC® är att främja miljövänliga, socialt ansvarstagande och ekonomiskt hållbara skogsbruk. Följaktligen ger du som använder NATIVO ett betydande bidrag till klimatskyddet.

Ett genomsnittligt träd lagrar cirka 1 ton CO<sub>2</sub> (Koldioxid) under sin tillväxt och på samma gång alstras 0,7 ton syre. CO<sub>2</sub> som lagras i träden i form av kol finns kvar i den färdiga produkten – medan de nyplanterade träden fortsätter att absorbera växthusgasen CO<sub>2</sub> från atmosfären.

### BEARBETNING – ENKELT OCH ALLERGIVÄNLIGT

NATIVO egenskaper kännetecknas av gott kompressionsmotstånd och dimensionsstabilitet. Skurna storlekar bibehåller sin form. Tack vare materialets flexibla struktur, kan mindre ojämnheter lätt utjämnas. NATIVO, liksom alla naturfiber isoleringsmaterial, är mycket användarvänlig och orsakar inte klåda – var sig under sågning eller installation. För att göra bra och okomplicerade snitt, är det bäst att använda en speciell isoleringskniv eller elsåg.

NATIVO installeras i hålrum med hjälp av minimitryck. (skär skivan 10 mm i överkant för bästa resultat vid montering.)

## RÅMATERIAL

Råvaran för NATIVO kommer från gallring av tallskog och från sågverk. Ingen konventionell formaldehyd eller PMDI bindemedel används i produktionen.

En ständig kontroll av råvaror under produktionen samt tillsyn från tredje part, gör att NATIVO certifieras som utsläppsfri och icke hälsofarlig.

## VÄRMESKYDD

NATIVO ger komfort i hemmet tack vare dess utmärkta isolerande egenskaper på vintern. NATIVO ger optimal värmeisolering av väggar, innertak och yttertak.

Dessutom, tack vare dess låga värmeledningsförmåga och höga värmekapacitet, skyddar NATIVO också ditt hus mot värmen utifrån sommardag. Den höga materialtäteten på cirka 50 kg/m<sup>3</sup> tillsammans med en hög specifik värmekapacitet av 2100 J/kgK (mer än dubbelt så hög som mineralull) ger effektiv värmeisolering på de varmaste dagarna.

## HÄLSOSAMMARE RUMSMILJÖ

Flera faktorer krävs för att känna sig riktigt bekväm i sitt hus. Behaglig temperatur, optimal luftfuktighet och frisk luft är definitivt sådana faktorer.

## EKOLOGISKS BYGGNADISOLERING

Genom att använda Hunton Träfiberisolering/NATIVO hjälper du till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Isolermaterialet tillverkas av råvara från hållbart skogsbruk och det är till 100% återvinningsbart. Alla bostäder måste förr eller senare renoveras, och då är detta en viktig komponent.

Det naturliga materialet bidrar dessutom till ett hälsosamt inomhusklimat och kan hanteras utan att orsaka utslag eller eksem.

Hunton Träfiberisolering/NATIVO är helt enkelt det naturliga valet för miljövänlig byggverksamhet.

## LAGERPRISLISTA 2019-04-15

### HUNTON NATIVO TRÄFIBERSKIVOR (Storlek 565 x 1220 mm)

Brandklass: E

Densitet: 50 kg/m<sup>3</sup>

Värmekonduktivitet: 0,038

Värmekapacitet: 2100 J

### PRISER EXKLUSIVE MOMS

ART.NR	TJOCKLEK	TERMISKT MOTSTÅND	KVM/PKT	ANTAL I PKT	PRIS/KVM	PRIS/PKT	PRIS/PALL-PKT	KVM/PALL
6045	45 mm	1,20	6,89	10 st	33,60 kr	232 kr	2 320 kr / 10	68,93
6070	70 mm	1,70	4,82	7 st	52,00 kr	251 kr	2 510 kr / 10	48,20
6095	95 mm	2,50	3,44	5 st	71,20 kr	245 kr	2 450 kr / 10	34,40
6120	120 mm	3,15	2,76	4 st	89,60 kr	247 kr	2 470 kr / 10	27,60
6145	145 mm	3,78	2,76	4 st	108,00 kr	298 kr	2 384 kr / 8	22,08
6170	170 mm	4,45	1,38	2 st	126,40 kr	174 kr	2 436 kr / 14	19,32
6195	195 mm	5,25	1,38	2 st	145,60 kr	201 kr	2 412 kr / 12	16,56
6220	220 mm	5,75	1,38	2 st	164,00 kr	226 kr	2 260 kr / 10	13,79

### PRISER INKLUSIVE MOMS

ART.NR	TJOCKLEK	TERMISKT MOTSTÅND	KVM/PKT	ANTAL I PKT	PRIS/KVM	PRIS/PKT	PRIS/PALL-PKT	KVM/PALL
6045	45 mm	1,20	6,89	10 st	42,00 kr	290 kr	2 900 kr / 10	68,93
6070	70 mm	1,70	4,82	7 st	65,00 kr	314 kr	3 140 kr / 10	48,20
6095	95 mm	2,50	3,44	5 st	89,00 kr	306 kr	3 060 kr / 10	34,40
6120	120 mm	3,15	2,76	4 st	112,00 kr	309 kr	3 090 kr / 10	27,60
6145	145 mm	3,78	2,76	4 st	135,00 kr	373 kr	2 980 kr / 8	22,08
6170	170 mm	4,45	1,38	2 st	158,00 kr	218 kr	3 045 kr / 14	19,32
6195	195 mm	5,25	1,38	2 st	182,00 kr	251 kr	3 015 kr / 12	16,56
6220	220 mm	5,75	1,38	2 st	205,00 kr	283 kr	2 830 kr / 10	13,79

Fraktpriser tillkommer från lager.