

HÅRDA TAK OCH VÄGGSKIVOR MED SPONTADE PROFILER

För utvändig beklädnad av ytterväggar och tak. Vaxad utsida. I stället för/eller på råspont.
Enkla att lägga med not och spont på alla fyra sidor.

HUNTON UNDERTAK

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6318	18	2420 x 595	1,44	144 (100 st)	74 kr	10.656 kr
6325	25	2420 x 595	1,44	121 (84 st)	98 kr	11.858 kr

Produktfakta

Kombinerat undertak och vindskydd med isolerande funktion. Enkel att lägga med not och spont på alla fyra sidor. Måste läggas på träbeklätt tak. Noten över på skivan gör att det bildas en s.k. "droppnäsa".
Minsta taklutning 14 grader. Lambda 0,048 resp. 0,045

STEICO UNIVERSAL

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6322	22	2500 x 600	1,50	156 (104 st)	97 kr	15.132 kr
6335	35	2500 x 600	1,50	99 (66 st)	149 kr	14.751 kr
6352	52	2500 x 600	1,50	66 (44 st)	221 kr	14.586 kr

Produktfakta

Självbärande cc 900 mm. Finns även i andra dimensioner. Lambda 0,048

STEICO SPECIAL

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6460	60	1880 x 600	1,12	40,60 (36 st)	231 kr	9.379 kr
6480	80	1880 x 600	1,12	31,58 (28 st)	308 kr	9.727 kr
6500	100	1880 x 600	1,12	24,81 (22 st)	385 kr	9.552 kr
6520	120	1880 x 600	1,12	20,30 (18 st)	473 kr	9.602 kr

Produktfakta

Självbärande 60 mm. cc 1100 mm. 80/100/120 mm. cc 1250 mm. Lambda 0,046

STEICO SPECIAL DRY

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6604	40	1855 x 575	1,12	63,16 (56 st)	166 kr	10.484 kr
6610	100	1855 x 575	1,12	24,81 (22 st)	388 kr	9.626 kr
6618	180	1855 x 575	1,12	13,53 (12 st)	727 kr	9.836 kr

Produktfakta

Takduk ska monteras ovanpå. Lambda 0,040

STEICO PROTECT

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6740	40	1325 x 600	0,795	44,5 (56 st)	187 kr	8.321 kr
6760	60	1325 x 600	0,795	30,2 (38 st)	275 kr	8.305 kr
6780	80	1325 x 600	0,795	22,2 (28 st)	341 kr	7.570 kr

Produktfakta

Putsbar skiva som används på utvändiga regelstommar.

Priser är exkl. moms

ARBETS OCH MONTERINGSANVISNING

Minst 18 grader taklutning. Om du förseglar skarvar med lim och/eller tejp kan den användas ner till 8 grader. Kan vara öppen i 3 månader. Det ska vara minst 600 mm överlapp mellan skarvarna om den ej vilar på regel. Monteras med toppen uppåt. Texten på skivan på undersidan. Använd gärna Butyltejp övernocken.

