

HÅRDA TAK OCH VÄGGSKIVOR MED SPONTADE PROFILER

HUNTON UNDERTAK OCH VINDTÄT PLUS

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6310	19	2740 x 1220	3,28	200 (60 st)	106 kr	21.200 kr
6312	25	2740 x 1220	3,28	150 (45 st)	148 kr	22.200 kr
6318	18	2420 x 595	1,44	144 (100 st)	111 kr	15.984 kr
6325	25	2420 x 595	1,44	121 (84 st)	153 kr	18.513 kr

Produktfakta

(6310, 6312) Diffusionsöppen isolerande. Kan exponeras 6 månader. Transporterar fukt. Förhindrar köldbryggor. Vindavstyrande, robust och formstabil. Bättre U-värde. UV-beständig. Monteras stående. Sd-värde: 0,2.

(6318, 6325) Kombinerat undertak och vindskydd med isolerande funktion. Monteras liggande. Enkel att lägga med not och spont på alla fyra sidor. Måste läggas på träbeklätt tak. Noten över på skivan gör att det bildas en s.k. "droppnäsa". Minsta taklutning 14 grader. 25 mm är självbärande, cc 600 mm. Lambda 0,048 resp. 0,045.



Priser är exkl. moms.